






CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

RAMEN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow (ATG 2676),
profiel diepte 70 mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens
systembeschrijving Deceuninck


Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1	Productfamilie 2	Productfamilie 3
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapporten : Nr. WTCB 651 XF 139 Nr. WTCB AC 5315 Nr. UG 363/2591 bis Nr. WTCB DE 651 XH 607 Nr. WTCB AC 5033 Nr. CSI 477/09 Nr. WTCB AC 4612 Nr. WTCB DE 651 XI 051 Nr. WTCB AC 5270 Nr. WTCB AC 5409			
	Kaderprofiel	5001/5002	5002	5001/5002
	Vleugelprofiel	5041	5042/5041	5041
	Makelaar/tussenstijl	-	3077/5182/3084	3077/5182/3084
	Beslag (2)	Roto NT Siegenia-Aubi	Maco	Siegenia-Aubi/ROTO NT
		o.a. draai/kip/ afmetingen h _{max} = 1480mm b _{max} = 1230mm	DO/DK/vast samengesteld afmetingen h _{max} = 1995mm b _{max} = 2400mm	Dubbelopen- draaiend-draaikip afmetingen h _{max} = 1480mm b _{max} = 1230mm
4.2	Weerstand tegen windbelasting	C4	C3	C3
4.5	Waterdichtheid	9A	8A	8A
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	Rw (C;C _{tr}) 45 (0;-3) dB	NPD	Rw (C;C _{tr}) 44 (-1;-2) dB
4.12	U _w waarde (W/(m ² K)) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	1,4 W/m ² K	1,4 W/m ² K	1,4 W/m ² K
4.12	U _w waarde (W/(m ² K)) EN ISO 12567-1 (3)	1,3 W/m ² K	NPD	NPD
4.14	Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
	Niet-gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010			
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD	Klasse 3	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	NPD	NPD	Geen beschadiging of blijvende vervorming
NPD = geen eigenschap bepaald				

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar .


CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

RAMEN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow (ATG 2676)
**profiel diepte 70 mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens
systeembeschrijving Deceuninck**




Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapporten : Nr. WTCB DE 651 XI 703	
	Kaderprofiel	5001/5002
	Vleugelprofiel	5041
	Makelaar/tussenstijl	5182
	Beslag (2)	GU UNI-JET
		o.a. draai/kip/vast afmetingen $h_{max} = 2355mm$ $b_{max} = 1230mm$
4.2	Weerstand tegen windbelasting	C4
4.5	Waterdichtheid	E900A
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	NPD
4.12	U_w waarde ($W/(m^2K)$) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	1,4 W/m^2K
4.12	U_w waarde ($W/(m^2K)$) EN ISO 12567-1 (3)	1,4 W/m^2K
4.14	Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
	Niet-gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	Klasse 1
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	Klasse 3
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	NPD
NPD = geen eigenschap bepaald		

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar .

CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	


RAMEN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow (ATG 2676)
profiel diepte 70 mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens
systembeschrijving Deceuninck

Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1	Productfamilie 2	Productfamilie 3
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapporten : Nr. CSTB BV03-175 Nr. CSTB BV03-176 Nr. CSTB BV03-178 Nr. CSTB AC03-066/2			
	Kaderprofiel	5001/5002	5001/5002	5001/5002
	Vleugelprofiel	5041	5040	5041
	Makelaar/tussenstijl	-	3077	5095/5182 3084
	Beslag (2)	Siegenia-Aubi	Ferco	Ferco
		o.a. draai/kip/ afmetingen b _{max} = 1460mm h _{max} = 1580mm	DO/DK/ afmetingen b _{max} = 1460mm h _{max} = 1380mm	DO/DK/vast afmetingen b _{max} = 2460mm h _{max} = 2180mm
4.2	Weerstand tegen windbelasting	C3	C2	B2
4.5	Waterdichtheid	9A	9A	9A
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	R _w (C;C _{tr}) 46 (-1;-5) dB	R _w (C;C _{tr}) 44 (-1;-4) dB	NPD
4.12	U _w waarde (W/(m ² K)) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	1,4 W/m ² K	1,4 W/m ² K	1,4 W/m ² K
4.12	U _w waarde (W/(m ² K)) EN ISO 12567-1 (3)	1,3 W/m ² K	NPD	NPD
4.14	Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 3
	Niet-gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010			
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD	NPD	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	NPD	NPD	NPD
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	NPD	NPD	NPD
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	NPD	NPD	NPD




NPD = geen eigenschap bepaald

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar .


CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

RAMEN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow (ATG 2676),
profiel diepte 70mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens
systembeschrijving Deceuninck



Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1	Productfamilie 2	Productfamilie 3
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapporten : Nr. WTCB 651 XE 854 Nr. IFT 103 30484 Nr. WTCB AC 5161 Nr. WTCB AC 5271 Nr. WTCB AC 5191			
	Kaderprofiel	5001/5002	3105	3105
	Vleugelprofiel	-	3145/3144	-
	Makelaar/tussenstijl	5182/3084	-	3185
	Beslag (2)	-	Siegenia-AUBI	-
		2 delen vast afmetingen $h_{max} = 1200 \text{ mm}$ $b_{max} = 1200 \text{ mm}$	OD-DK afmetingen $h_{max} = 1480 \text{ mm}$ $b_{max} = 1230 \text{ mm}$	2 delen vast afmetingen $h_{max} = 1200 \text{ mm}$ $b_{max} = 1200 \text{ mm}$
4.2	Weerstand tegen windbelasting	NPD	NPD	NPD
4.5	Waterdichtheid	9A	NPD	9A
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	NPD	$R_w (C;C_{tr})$ 46 (-1;-4) dB	NPD
4.12	U_w waarde ($W/(m^2K)$) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	1,4 W/m^2K	NPD	1,4 W/m^2K
4.14	Luchtdoorlatendheid	NPD	NPD	NPD
	Niet-gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010			
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD	NPD	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	NPD	NPD	NPD
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	Delta $S < 2 \text{ mm}$	NPD	Delta $S < 2 \text{ mm}$
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	NPD	NPD	NPD
NPD = geen eigenschap bepaald				

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar .


CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

RAMEN

**Systeem : systeem Deceuninck Zendow#neo standaard (A/G 120118)
profiel diepte 70 mm met thermische versterking**



Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1	Productfamilie 2
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapporten : Nr. CSI 67/11 Nr. WTCB DE 651XJ079 Nr. WTCB AC5387 Nr. WTCB DE651XJ470		
	Kaderprofiel	5001/5002	5001/5002
	Vleugelprofiel	5041	5041
	Makelaar/tussenstijl	-	3077
	Versterkingsprofielen	5202/5220	5202/5220
	Beslag (2)	Siegenia-AUBI	Siegenia-AUBI
		o.a. draai/kip afmetingen $h_{max} = 1480mm$ $b_{max} = 1230mm$	o.a. DO-DK afmetingen $h_{max} = 1788mm$ $b_{max} = 1484mm$
4.2	Weerstand tegen windbelasting	NPD	C3
4.5	Waterdichtheid	NPD	E ₁₀₅₀ A
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	NPD	R _w (C;C _{tr}) 44.8 (-1,6;-3,9) dB
4.12	U _w waarde (W/(m ² K) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	NPD	1,3 W/ m ² K
4.12	U _w waarde (W/(m ² K) EN ISO 12567-1 (3)	1,2 W/ m ² K	NPD
4.14	Luchtdoorlatendheid	NPD	Klasse 4
	Niet-gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010		
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	NPD	Klasse 1
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	NPD	Klasse 3
4.21	Duurzaamheid voor herhaaldelijk openen en sluiten NBN EN 12400	NPD	Klasse 3
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	NPD	NPD
NPD = geen eigenschap bepaald			

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar .

CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	


RAMEN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow Royal
profiel diepte 115 mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens
systembeschrijving Deceuninck

Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1	Productfamilie 2
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapporten : Nr. WTCB DE 651 XH 642 Nr. UG 763/92		
			<i>Opm:</i> Profielverbindingen uitgevoerd in HVL (houtverbindingssloek)
	Kaderprofiel	3104	3114
	Vleugelprofiel	5041	5069/3145
	Makelaar/tussenstijl	3077/3164	3164
	Beslag (2)	ROTO	Raam: Siegenia-AUBI Deur: Fuhr
		DO-DK/DK afmetingen $b_{max} = 2830 \text{ mm}$ $h_{max} = 1730 \text{ mm}$	BOD/ OD-DK/vast afmetingen $b_{max} = 2000 \text{ mm}$ $h_{max} = 2000 \text{ mm}$
4.2	Weerstand tegen windbelasting	C3	NPD
4.5	Waterdichtheid	7A	NPD
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	NPD	NPD
4.12	U_w waarde (W/(m ² K)) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	NPD	NPD
4.12	U_w waarde (W/(m ² K)) EN ISO 12567-1 (3)	NPD	NPD
4.14	Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	NPD
	Niet-gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010		
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	NPD	NPD
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	NPD	NPD
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	NPD	Geen beschadiging of blijvende vervorming




NPD = geen eigenschap bepaald

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar


CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

RAMEN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow Monorail (ATG 2732)
profiel diepte 133mm/70mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens systeembeschrijving Deceuninck


Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1	Productfamilie 2	Productfamilie 3
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapporten : Nr. UG 763/0083 Nr. UG 363/2658 Nr. UG 363/2658A Nr. WTCB 651 XF 139			
	Kaderprofiel	3400	3400	3400
	Vleugelprofiel	3410	3410	3410
	Makelaar/tussenstijl	3410/3420	3410/3420	3410/3420
	Beslag (2)	GU	Siegenia-Aubi	Ferco
		1 deel vast/1 deel schuif afmetingen h _{max} = 1990mm b _{max} = 1990mm	1 deel vast/1 deel hefschuif afmetingen h _{max} = 2215mm b _{max} = 3070mm	1 deel vast/1 deel schuif afmetingen h _{max} = 1988 mm b _{max} = 1989 mm
4.2	Weerstand tegen windbelasting	C3	C3	NPD
4.5	Waterdichtheid	NPD	8A	NPD
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	NPD	NPD	NPD
4.12	U _w waarde (W/(m ² K)) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	1,5 W/m ² K	1,5 W/m ² K	1,5 W/m ² K
4.14	Luchtdoorlatendheid	Klasse 3	Klasse 4	NPD
	Niet-gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010			
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD	Klasse 3	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	Klasse 1	Klasse 0	Klasse 1
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	Klasse 3	NPD	Klasse 1
4.21	Duurzaamheid voor herhaaldelijk openen en sluiten NBN EN 12400	NPD	Klasse 3	Klasse 3
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	Geen beschadiging of blijvende vervorming	NPD	NPD
NPD = geen eigenschap bepaald				

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar .


CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

RAMEN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow Monorail (ATG 2732)
profiel diepte 133mm/70mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens
systembeschrijving Deceuninck


Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport : Nr. KIWA 0620-018-KGE	
	Kaderprofiel	3400
	Vleugelprofiel	3410
	Makelaar/tussenstijl	3410/3423
	Beslag (2)	ROTO GR760
		2 delen vast/2 delen schuif afmetingen $h_{max} = 2100 \text{ mm}$ $b_{max} = 3400 \text{ mm}$
4.2	Weerstand tegen windbelasting	C5
4.5	Waterdichtheid	3A
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	NPD
4.12	U_w waarde ($W/(m^2K)$) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	1,5 W/m^2K
4.14	Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
	Niet- gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	
4.7	Schokproef NBN EN 13049	NPD
4.16	Bedieningskrachten NBN EN 12046-1	NPD
4.17	Sterkte bij verkeerd gebruik NBN EN 13115	NPD
4.21	Duurzaamheid voor herhaaldelijk openen en sluiten NBN EN 12400	NPD
4.22	Thermische gradient NBN ENV 13420	NPD
NPD = geen eigenschap bepaald		

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar.

CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

DEUREN

Systeem : systeem Deceuninck Zendow,
profiel diepte 70mm met gegalvaniseerde staalversterking volgens
systembeschrijving Deceuninck


Art	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1:2006 + A1:2010	Productfamilie 1
	Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport : Nr. WTCB AC 4520	
	Kaderprofiel	5001/5002
	Vleugelprofiel	5049
	Beslag (2)	Winkhaus
	dorpel	Aluminium 14691
		Deur afmetingen H _{max} = 2100 mm B _{max} = 1000 mm
4.2	Weerstand tegen windbelasting	NPD
4.5	Waterdichtheid	NPD
4.6	Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving
4.7	Weerstand tegen slag of stoot (mm) ; (alleen beglaasde deuren)	NPD
4.8	Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier
4.9	Hoogte en breedte	Volgens productie tekening
4.10	Vluchtmogelijkheid	NPD
4.11	Geluidwerendheid (dB) EN ISO 140-3/EN ISO 717-1	Rw (C;C _{tr}) 39 (0;-2)dB
4.12	U _w waarde (W/(m ² K)) (3) NBN EN ISO 10077-1/NBN EN ISO 10077-2	NPD
4.14	Luchtdoorlatendheid	NPD

NPD = geen eigenschap bepaald

* Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar .

(1) Detailgegevens betreffende de componenten en de constructie van de bovengenoemde ramen en deuren zijn gedocumenteerd in de DECEUNINCK productinformatie map. De bij de afgeleverde ramen en deuren gevoegde CE-informatie wordt ontleend aan de tabellen in deze DECEUNINCK productinformatie map.

(2) In de tabellen is aangegeven welk type hang- en sluitwerk in de beproefde elementen werd toegepast. De testresultaten zijn ook geldig wanneer hang- en sluitwerk van andere Europese beslagleveranciers wordt toegepast onder de navolgende voorwaarden:

CE - INFORMATIEBLAD		 14 EN 14351-1:2006 + A1: 2010 Ramen en deuren voor toepassing in gevelopeningen
Firma	: DecoReno sprl	
Adres	: Fabriekstraat 52-54	
Plaats	: B-1800 Vilvoorde	
Telefoon	: 0032 2 324 97 45	
e-mail	: decoreno@live.be	

1. Alternatief Europees hang- en sluitwerk kan worden geaccepteerd wanneer dit met positief resultaat getest is door een geaccrediteerd laboratorium conform EN ISO 17025 en EN 45004.
2. Het aantal en de aard van de sluitpunten en scharnieren gelijk blijft of niet significant afwijkt.

(3) U_w is afhankelijk van type glas, oppervlakte en profielcombinatie.